

Bianco Statuario Venato

— I NATURALI



AMBIENCE

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

6 Available Faces Supplied Randomly

6 Facce fornite in modo "random" | 6 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 6 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 6 Caras disponibles de manera aleatoria.



1000x3000 mm Laminam 3+ | Laminam 5
1000x3000 mm ♦ Laminam 3

Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method <i>Norma-Metodo Norme-Méthode Norm-Method Norma-Metodo</i>	1000x3000 mm
EN 16165* - Annex B	R9
ANSI A137.1 (DCOF)*	≥ 0,42

Pendulum

Norm-Method <i>Norma-Metodo Norme-Méthode Norm-Method Norma-Metodo</i>		
Spanish test*	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test*	BS 7976-2:2002 PENDULUM Test	on demand
Australian test*	AS/NZS 4586	on demand

* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine* | *Garanti sur demande au moment de la commande* | *auf Anfrage in der Bestellphase garantiert* | *Garantizado por encargo durante la fase de pedido*

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18") | *Ripresa grafi ca tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm* | *Une moyenne de 3 cm (1,18") dans la tolerance graphique parmi les dalles differents* | *Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich* | *Ilustración grafi ca de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm* |

♦ FULL SIZE
Untrimmed end product. | *Lastra formata "uscita forno" quindi non rifilata.* | *Produit fini non coupe* | *Plattenformat nicht rektifiziert* | *Tabla formata "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.*

Pictures colours and features have to be considered indicative. Il nome e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Die gezeigten Farben und Muster sind zurällig und nicht verbindlich | Los tonos y los caracteristicas de las imágenes deben considerarse solamente indicativas

Bianco Statuario Venato

— I NATURALI



Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method	1620x3240 mm
<i>Norma-Metodo Norme-Méthode </i>	1000x3000 mm
<i>Norm-Methode Norma-Metodo</i>	

DIN 51130	R9
-----------	----

DIN 51097	A
-----------	---

ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*
--------------------	---------

* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine |*

Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

Pendulum

Norm-Method
<i>Norma-Metodo Norme-Méthode </i>
<i>Norm-Methode Norma-Metodo</i>

Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
--------------	--------------------	-----------

English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	on demand
--------------	------------------------------	-----------

Australian test	AS/NZS 4586	on demand
-----------------	-------------	-----------
